





# Szkic wiaty przystankowej - wymiarowanie pogladowe




BOK WSCHODNI



BOK ZACHODNI



sugerowane usytuowanie siedziska i oparcia ławki, (wg.. K. Gadomskiego)



zastrzał z tradycyjnym sposobem montowania.

trejaż z kratownica 40 x 20 cm

łańcuchy odprowadzające wodę do donic, przymocowane między konstrukcją dachową, a dnem donicy. Waga łańcucha powinna wykluczać jego przemieszczanie. Umieszczenie łańcuchów umożliwia spływ odpowiedniej ilości wody z połaci dachowej.

Wiaty kryta drewnianym gontem

(P. pow.= ok. 21,5 m<sup>2</sup>) z zastosowaniem kutech lub ciesielskich połączeń.

Lukarna zamknięta drewniana płaszczyzna.

Napis kuty dospawany do listew zakotwiczonych w dachu, bądź w drewnianej płaszczyźnie zamykającej lukarnę.

Do wstawienia 2 kosze na śmieci o kwadratowej podstawie i wymiarach - 40x60 cm, , umiejscowione:

1. przedni lewy róg po zewnętrznej stronie wiaty,
2. prawy tylni róg wewnątrz.

Donice:

1. 1,25 x 0,50 x 0,50 cm
2. 2,30 x 0,50 x 0,50 cm