



Szymon Siedlecki
ul. Klikowska 65a
33-100 Tarnów
szymon.siedlecki@op.pl

Inwestor	Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Zadanie	Remont drogi gminnej nr 361003T Wójeczka - granica gminy w kierunku Suchowoli w km 0+000 - 0+710
Lokalizacja	gmina: Pacanów, miejscowość: Wójeczka działki nr: 1239

Przedmiar
Kosztorys ofertowy

Zespół projektowy	
Projektant: inż. Tadeusz Surówka Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 145/2002	 inż. Tadeusz Surówka Uprawnienia bud. do proj. i kier. robotami bud. w spec. konstr.-bud. nr 145/2002
Opracował: mgr inż. Szymon Siedlecki	

Luty 2013r.

Przedmiar robót				
Remont drogi gminnej nr 361003T Wójcieszka - granica gminy w kierunku Suchowoli				
w km 0+000 - 0+710				
Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)				
1	D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	93,0
		0,05*1851,5		
2	D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2	t	144,2
		(2,6*C3+76,5*1,01)*0,075		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
3	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm	m2	1851,5
		2,5*710+10,4+52,7+13,4		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 62 - 3)				
4	D.06.03.01	Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu	m3	21,3
		213*0,1*2*0,5		
5	D.06.03.01	Ścięcie oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	465,0
		(497-32)*0,5*2		

Kosztyorys ofertowy Remont drogi gminnej nr 361003T Wójcieszka - granica gminy w kierunku Suchowoli w km 0+000 - 0+710						
Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)						
1	D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	93,0		
2	D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2	t	144,2		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
3	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm	m2	1851,5		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 62 - 3)						
4	D.06.03.01	Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu	m3	21,3		
5	D.06.03.01	Ścięcie oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	465,0		
					Razem netto	
					VAT (23%)	
					Razem brutto	