

PRZEDMIAR

ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Nr 361075T Wójcza – „Zarzecz” od km 0+000 do km 0+368, długości 368mb.

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót – 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka Nr 135; obręb Wójcza
Jednostka ewidencyjna – Pacanów

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

5. Data opracowania:

luty 2016r.

Opracował:

KRZYSZTOF TUŁAK
Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica
tel. 041 377 91 55
upr. nr KL-27/92

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 361075T Wójcza-„Zarzecz” od km 0+000 do km 0+368 dł.368 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Likwidacja przełomów w km 0+000 do km 0+300			
1 d.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI	m2		
		430	m2	430.000	
				RAZEM	430.000
2 d.1	SST D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm	m2		
		430	m2	430.000	
				RAZEM	430.000
3 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		
		430	m2	430.000	
				RAZEM	430.000
4 d.1	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 10 cm	m2		
		430	m2	430.000	
				RAZEM	430.000
2		PODBUDOWA			
5 d.2	SST D-04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni tłuczniowej równiarką od km 0+300 do km 0+368	m2		
		68*3.0	m2	204.000	
				RAZEM	204.000
6 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 20 cm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		68*3.0	m2	204.000	
				RAZEM	204.000
7 d.2	SST D-04.04.04	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 10 cm	m2		
		68*3.0	m2	204.000	
				RAZEM	204.000
3		Przepust śr. 60 cm km 0+003 i km0+340			
8 d.3	SST D-03.01.01	Ułożenie części przelotowej przepustów rur betonowych zbrojonych o śr. 600 mm wraz z izolacją, na ławie z kruszywa łamanego gr. 20 cm zagęszczenie oraz wykonanie podbudowy	m		
		8+8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
9 d.3	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych z izolacją dla przepustów o śr 600 mm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4		NAWIERZCHNIA			
10 d.4	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowylad.	t		
		368*3*0.075	t	82.800	
				RAZEM	82.800
11 d.4	SST D-05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2		
		368*3	m2	1104.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1104.000
5		POBOCZA			
12 d.5	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm	m2		
		368*2*0.5	m2	368.000	
				RAZEM	368.000